



HAVOLINE ULTRA W

SAE 5W-40

Descripción del producto

Havoline Ultra W SAE 5W-40 con tecnología Escudo Protector es un lubricante multiviscoso de última generación, totalmente sintético y de alto rendimiento.

Havoline Ultra W SAE 5W-40 con tecnología Escudo Protector está formulado con aceites base 100% sintéticos y aditivos de tecnología avanzada que proporcionan una sólida protección incluso en condiciones de servicio severas. Su fórmula "full SAPS", con alto contenido en cenizas y TBN, ha sido especialmente desarrollada para proporcionar una excelente protección contra la corrosión, evitando la formación de emulsiones, lodos y depósitos en los pistones.

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR

Havoline Ultra W SAE 5W-40 con Tecnología Escudo Protector brinda:

- **Excelente protección antidesgaste y anticorrosión**
- **Protección contra la degradación por altas temperaturas**
- **Excelente protección contra la formación de depósitos**
- **Mayor protección contra la formación de lodos en el motor**
- **Controle de la viscosidad en condiciones de servicio severas**
- **Bajo consumo de aceite**
- **Excelentes propiedades de arranque en frío**
- **Protección excepcional para motores turbo**
- **Satisface los requisitos de garantía para turismos, todoterrenos, pick-ups y vehículos comerciales ligeros que requieren aceite de motor API SN y/o Volkswagen 508 88/509 99.**

Finalidad

Havoline Ultra W SAE 5W-40 con tecnología Escudo Protector ha sido especialmente diseñado para cumplir los requisitos de Volkswagen. Se recomienda para motores flex-fuel de cuatro tiempos, gasolina (nafta), etanol, GNC y diésel (gasoil) de vehículos comerciales ligeros, turismos, todoterrenos y pick-ups, así como otros vehículos o equipos. Havoline Ultra W SAE 5W-40 se centra especialmente en la protección de los motores flex-fuel.

Havoline Ultra W SAE 5W-40 con Tecnología Escudo Protector ha sido desarrollado para proporcionar una excelente protección contra la formación de depósitos, creando un escudo que protege el motor contra el ataque abrasivo y corrosivo de los contaminantes resultantes de la combustión del combustible, reduciendo la fricción y el desgaste, proporcionando una larga vida al motor, manteniendo la potencia y reduciendo el nivel de gases contaminantes.

APLICACIONES

Havoline Ultra W SAE 5W-40 se recomienda para motores flex-fuel de cuatro tiempos en vehículos VW producidos en Brasil a partir de 2014. También puede utilizarse en otros vehículos o equipos que operen en cualquier condición de servicio que requiera un producto que cumpla las siguientes especificaciones.

Havoline Ultra W SAE 5W-40 no se recomienda para vehículos Diesel (gasoil) equipados con sistemas de postratamiento que utilizan filtros de partículas (DPF).

Havoline Ultra W SAE 5W-40 está aprobado por:

- **Volkswagen 508 88/509 99**

Havoline Ultra W SAE 5W-40 cumple con:

- **Categorías de servicio:**
 - **ACEA A3/B4**
 - **API SN**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado SAE	Método ASTM	5W-40
Código de Producto	-	314074
Densidad a 20°C, kg/L	D4052	0,8512
Viscosidad Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	D445 D445	68,74 13,13
Índice de Viscosidad	D2270	196
Punto de inflamación, COC, °C	D92	232
Punto de fluidez, °C	D97	-36
TBN, mg KOH/g	S2896	11,62

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Productos manufacturados en Brasil.

Confirme siempre que el producto seleccionado cumple con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

18 de octubre de 2022

ICONIC Lubrificantes S.A. SAC: 0800 704-2230