



MULTIGEAR® PREMIUM EP

SAE 85W-140

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Multigear Premium EP SAE 85W-140 es un aceite lubricante formulado con básicos minerales de alta calidad y aditivos de extrema presión termoestables para la lubricación de diferenciales convencionales, cajas de transmisión y cajas de transferencia de vehículos pesados, tanto de carretera como "off-road" de varios fabricantes.

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR

Multigear Premium EP SAE 85W-140 proporciona:

- **Larga vida de los engranajes** - debido a las propiedades del paquete de aditivos de extrema presión que protegen los diferenciales helicoidales y los hipoides del desgaste, minimizando la fricción entre las partes.
- **Protección contra la oxidación y corrosión** - gracias al eficiente paquete inhibidor que protege los equipos y superficies de rodamiento contra la oxidación y la corrosión.
- **Excelente resistencia a la formación de espuma** - proporcionada por la calidad del inhibidor de espuma, que promueve el mantenimiento de una película lubricante adecuada, evitando daños a los equipos y consecuentes pérdidas al propietario.
- **Excelente resistencia a la formación de depósitos** - en función de los aditivos de avanzada tecnología que evitan la formación de residuos, manteniendo los sistemas de engranajes limpios.
- **Larga vida útil del lubricante** - Debido a la excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación que permiten operar a altas temperaturas durante largos períodos, superando, como mínimo, en dos veces el período de cambio cuando se compara con los aceites de engranajes convencionales tipo API GL-5.

APLICACIONES

Multigear Premium EP SAE 85W-140 es recomendado para la lubricación de diferenciales helicoidales e hipoides, cajas de transmisión manual, cajas de transferencia y rodamientos de ejes lubricados con aceite, operando en una amplia gama de temperaturas y bajo servicio severo y pesado. Puede ser utilizado para complementar el nivel de aceite de diferenciales de deslizamiento limitado o de tracción positiva en períodos prolongados de cambio.

Multigear Premium EP SAE 85W-140 esta aprobado por:

- **Aprobación de fabricantes**
 - **ZF** registro nº 001196 (TE-ML 05A, 12M, 16D e 21A)
 - **Requerimientos de la industria**
 - **SAE** J2360
- Multigear Premium EP SAE 85W-140 cumple con:
- **Categorías de servicio**
 - **API** MT-1 e GL-5
 - **Requerimientos del fabricante:**
 - **Volvo** 97321
 - **Scania** STO 1:0
 - **MAN** 342 M2
 - **Meritor** O76D

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado SAE	Método ASTM	85W-140
Código del Producto	-	320651
Código del FISPQ	-	30017
Densidad a 20°C	D1298	0,904
Viscosidad Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	D445 D445	348 26,3
Viscosidad a baja temperatura (Brookfield), -12°C, cP	D2983	114.000
Índice de Viscosidad	D2270	100
Punto de Inflamación, COC, °C	D92	232
Punto de Fluidez, °C	D97	-12

Los datos anteriores son solo valores promedio, pudiendo ocurrir pequeñas variaciones que no afectan el rendimiento del producto

Producto fabricado en Brasil.
Compruebe siempre que el producto elegido cumple las recomendaciones del fabricante del equipo, teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento y mantenimiento del mismo.
14 de Mayo de 2024
ICONIC Lubrificantes S.A. SAC: 0800 704-2230

15 de Julio de 2024