



TEXAMATIC® 7045E

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Texamatic 7045E es un aceite formulado con una mezcla balanceada de bases minerales convencionales y no convencionales y aditivos especiales para la lubricación de transmisiones automáticas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Texamatic 7045E brinda:

- **Optimización del inventario de aceites** — debido a las múltiples aprobaciones puede ser utilizado en diferentes tipos de equipos.
- **Características de fricción especialmente adaptadas** para garantizar cambios suaves y bloqueos.
- **Control eficiente de la fricción** - que resulta en un funcionamiento suave durante la vida útil del fluido.
- **Control de la viscosidad del fluido** y protección de la transmisión a altas temperaturas de funcionamiento.
- **Excelente flujo a bajas temperaturas** — proporcionando una protección contra el desgaste durante los arranques en frío.
- **Estabilidad a la oxidación** - que protege contra la formación de barnices, residuos y depósitos dañinos.
- **Compatibilidad con un amplio rango de elastómeros** - protegiendo mangueras y sellos.
- **Fácil identificación de fuga** — gracias a su color rojo.

APLICACIONES

Texamatic 7045E está recomendado para la lubricación de las transmisiones automáticas de automóviles, camiones, ómnibus y equipos pesados, cuando el fabricante requiere las especificaciones Dexron IIIG, Allison C-4 o Caterpillar TO-2 o las identificadas a continuación.

Texamatic 7045E también puede ser utilizado en las transmisiones u otras aplicaciones que requieren las especificaciones anteriores Dexron, Dexron II, Dexron IID, Dexron IIE, Dexron IIF, Allison C-2 y Allison C-3.

Texamatic 7045E también puede ser utilizado en las transmisiones u otras aplicaciones que requieren especificaciones obsoletas Ford Mercon Cj-M2C138 y M2C166-H.

Texamatic 7045E se recomienda también para direcciones hidráulicas, sistemas hidráulicos y otras aplicaciones, cuando solicitado por el fabricante un producto que cumple con las especificaciones a continuación. También puede utilizarse con fluido hidráulico con característica antidesgaste de amplio rango de temperatura operación. Su viscosidad corresponde a un producto de ISO VG 32.

Nota: Texamatic 7045E **no** debe utilizarse cuando requeridas las especificaciones Mercon V, Ford M2C33F o G o en sistemas de dirección hidráulicas requiriendo un aceite semi-sintético o sintético.

Texamatic 7045E está aprobado por:

- **Requerimientos de los fabricantes:**
 - **Ford** WSA- M2C195-A -para uso en direcciones hidráulicas.
 - **MAN** 339 Type V1
 - **Volkswagen** - para uso en cajas de cambio automáticas de camiones y ómnibus de las marcas Allison e ZF.

Texamatic 7045E cumple con:

- **Requerimientos de los fabricantes**
 - **Dexron** IIIG - y las anteriores de Dexron (especificaciones obsoletas).

Texamatic 7045E está recomendado cuando necesario:

- **Requerimientos de los fabricantes**
 - **Aisin Warner** T-III
 - **Allison** C-4
 - **Caterpillar** TO-2
 - **Ford** Mercon
 - **ZF** - para uso en transmisiones manuales y automáticas de camiones y ómnibus, TE-ML 04D, para uso en transmisiones marítimas, y TE-ML-17C, para uso en transmisiones de camiones.
 - **ZF Lenksysteme** - ZF TE-ML 09.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	Método ASTM	
Código de Producto	-	320521
Código de hoja de seguridad, SDS	-	38490
Color	Visual	Rojo
Densidad a 20°C	D4052	0,8566
Viscosidad Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	D445 D445	33,8 7,40
Viscosidad la baja temperatura (Brookfield), -40°C, cP	D2983	15.000
Índice de Viscosidad	D2270	194
Punto de inflamación, COC, °C	D92	200
Punto de fluidez, °C	D97	-51

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Producto manufacturado en Bélgica.

Confirme siempre que el producto seleccionado cumple con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

ICONIC Lubrificantes S.A.

1 de agosto de 2018