



VERITAS® 800 MARINE 30

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Veritas 800 Marine 30 es un aceite lubricante de alto rendimiento para cárter, de viscosidad SAE 30, destinado a la lubricación de motores diésel de baja velocidad del tipo "crosshead".

BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR

Veritas 800 Marine 30 proporciona:

- **Protección contra el desgaste** - Protege los cojinetes y los metales brillantes presentes en el sistema de lubricación del desgaste corrosivo causado por los ácidos formados durante la combustión.
- **Detergencia** - Su alta capacidad detergente mantiene limpio el cárter, la parte interna de los pistones y las líneas de lubricación.
- **Protección contra la corrosión** - Previene la corrosión de las piezas del motor cuando el motor no está en funcionamiento.
- **Protección contra la oxidación** - Evita la formación de óxido en las piezas del motor.
- **Resistencia a la formación de espuma** - Evita la formación de espuma estable, asegurando el buen funcionamiento de las bombas y promoviendo un suministro continuo de aceite a todas las partes del motor que requieren lubricación.
- **Fácil purificación** - El aceite se puede limpiar con los purificadores convencionales disponibles a bordo de los barcos. No es necesario ni recomendable lavar el producto Veritas 800 Marine con agua.

CARACTERÍSTICAS

Veritas 800 Marine 30 está fabricado con aceites base altamente refinados y posee excelentes propiedades anticorrosivas y antiespumantes.

Veritas 800 Marine 30 presenta un nivel de alcalinidad moderado, para neutralizar los productos ácidos resultantes de la combustión que pueden ingresar al cárter del motor.

Aditivos especiales proporcionan propiedades detergentes que garantizan la limpieza del cárter. La combinación de detergencia y excelente estabilidad a la oxidación garantiza la limpieza de la parte interior de los pistones cuando el aceite se utiliza para enfriar el sistema.

APLICACIONES

Veritas 800 Marine 30 está recomendado para la lubricación del cárter de grandes motores marítimos de baja velocidad.

Veritas 800 Marine cumple con las especificaciones de **Wärtsilä, MAN B&W** e **Mitsubishi** para aceites de sistemas de motores del tipo "crosshead".

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	Método ASTM	30
<i>Código del Producto</i>	-	375629
<i>Código del FISPQ</i>	-	19485
Densidad a 20°C	D4052	0,892
Viscosidad Cinemática cST a 40°C cST a 100°C	D445 D445	111 11,9
Índice de Viscosidad	D2270	95
Punto de Inflamación, COC, °C	D92	240
Punto de Fluidez, °C	D97	-18
TBN, mgKOH/g	D2896	5,6
prueba FZG (A/8.3/90) etapa de falla	D5182	11
Prueba de óxido, en agua salada sintética	D665	Passa

Los datos anteriores son solo valores promedio, y pueden ocurrir pequeñas variaciones que no afectan el rendimiento del producto.

Producto fabricado en Brasil.

Confirme siempre que el producto elegido esté de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes de equipos teniendo en cuenta las condiciones de operación y mantenimiento de los equipos

29 de diciembre de 2020

ICONIC Lubrificantes S.A. SAC: 0800 704-2230