



TEXAMATIC® B

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Texmatic B es un aceite formulado con bases minerales de elevada calidad y aditivos específicos para lubricación de transmisiones automáticas automotrices.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Texmatic B brinda:

- **Buen flujo a bajas temperaturas** — facilita el acoplamiento de las transmisiones, incluso cuando se opera en climas fríos.
- **Durabilidad de las piezas** — ayuda a proteger las piezas contra la herrumbre y corrosión debido a sus inhibidores, así como contra el desgaste debido a los aditivos anti-desgaste y de extrema presión.
- **Reduce la formación de lodos y barnices** - debido a los inhibidores de oxidación que protegen las superficies, minimizando la formación de depósitos y manteniendo el sistema limpio.
- **Fácil identificación de fuga de aceite** — en función de su coloración roja.
- **Larga vida de los sellos** - su formulación única es compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la fabricación de sellos, lo que minimiza el riesgo de fuga de aceite y el consiguiente falla/ daño del equipo.

APLICACIONES

Texmatic B se recomienda para la lubricación de transmisiones automáticas de automóviles, camiones, autobuses y maquinaria pesada, cuando lo requiere el fabricante un aceite del tipo Dexron IID o especificaciones anteriores Dexron II, Dexron o Tipo A Sufijo A (TASA).

Texmatic B también se recomienda para dirección hidráulica de varios fabricantes cuando sea solicitado por el fabricante con un aceite del tipo Dexron IID.

También puede ser utilizado en sistemas hidráulicos y otras aplicaciones donde se requiera un aceite del tipo Dexron IID o un aceite hidráulico grado ISO 32, libre de zinc y sin requisitos severos de rápida separación de agua.

Texmatic B está aprobado por:

• Requerimientos de los fabricantes:

- **GM** - aprobado para el uso en las transmisiones automáticas cuando se especifica un producto del tipo Dexron IID.
- **Mercedes** aprobado por Mercedes Benz de Brasil para usarse en dirección hidráulica cuando se especifica un producto DBL 6623.60, MB 236.3, MB 236.6 o MB 236.7, siendo el único producto aprobado para cajas de dirección hidráulicas de los modelos MB LZ S2 BK, MB LS6 BK como se indica en el boletín de servicio IS 00 - 04/12.
- **Mercedes** aprobado por Mercedes Benz de Brasil para usarse en sistema hidráulico basculante de la cabina de acuerdo con DBL 6623.10 / MB 236.2, según se informa en el boletín de servicio IS 00 - 04/12.
- **ZF** - aprobado como TE-ML-04D para el uso en transmisiones marinas y como TE-ML-11A para usarse en transmisiones manuales y automáticas de automóviles.

Texmatic B se recomienda para usarse en transmisiones automáticas cuando se especifica las siguientes especificaciones:

- **MAN** 339 Type V-1 & type Z-1
- **Voith** H55.6335.XX
- **Volvo** 97335

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	Método ASTM	
<i>Código de Producto</i>	-	320603
<i>Código de hoja de seguridad, SDS</i>	-	17265
Densidad a 20°C	D4052	0,8707
Viscosidad Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	D445 D445	35 7,6
Viscosidad a baja temperatura (Brookfield), -40°C, cP	D2983	32.100
Índice de Viscosidad	D2270	184
Punto de inflamación, °C	D92	190
Punto de fluidez, °C	D97	-54

Las características típicas son valores promedio. En la manufactura se pueden encontrar ligeras variaciones, las cuales no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

Producto manufacturado en Brasil.

Confirme siempre que el producto seleccionado cumple con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

ICONIC Lubrificantes S.A.

2 de julho de 2019